

...po prostu MOVE

system odstawno-przesuwny

RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

- system idealny dla architektów do zastosowania do drzwi tarasowych, okien i naświetli
- dedykowany do obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego

SZCZELNOŚĆ

- wysokie parametry szczelności gwarantowane podczas całego okresu eksploatacji

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

- intuicyjna obsługa bez konieczności użycia znacznej siły pozwalająca na łatwe korzystanie przez wszystkich użytkowników, w tym także dzieci

BEZPIECZNA WENTYLACJA

- możliwość uruchomienia mikrowentylacji w celu wietrzenia z jednoczesnym zabezpieczeniem przed otwarciem z zewnątrz

główne cechy produktu

PRODUKCJA I MONTAŻ

- prosty i szybki montaż z zastosowaniem standardowych narzędzi pozwalający na uzyskanie bardzo szczelnych okien i drzwi przesuwnych, które można produkować seryjnie z wykorzystaniem standardowych okuć obwiedniowych i możliwością wyboru miejsca montażu klamki

WAGA SKRZYDŁA

- maksymalna waga skrzydła – 200 kg
– z dwoma wózkami jezdnymi
- maksymalna waga skrzydła – do 250 kg
z zastosowaniem wózków tandemowych

WYMIARY SKRZYDŁA

- maksymalna szerokość skrzydła - 2000 mm
- maksymalna wysokość skrzydła - 2500 mm

ZAKRES REGULACJI

- zakres regulacji +/- 5 mm

ZASTOSOWANIE

- okna, drzwi tarasowe, naświetla
- schemat A, schemat C (w wybranych systemach)

rozwiązanie dostępne do systemów

- ALUPLAST Smart Slide
- GEALAN Smoovio
- REHAU SynegoSlide
- SALAMANDER eDSlide



Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 56 623 13 23
alumaster@alumaster.pl



Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7
87-100 Toruń, Polska

www.alumaster.pl