

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Do drzwi wejściowych i balkonowych

PROFIL: PCW	PROFIL: ALU
SYSTEM:	

1.	KONSTRUKCJA			SZTUK:	DŁUGOŚĆ PROGU:	
	MFZ 20/1 (poziom od wewn. do 1 cm wyżej)					
	MFZ 20/2 (brak różnicy poziomów)					
	MFZ 20/3 (poziom od wewnątrz do 3 cm niżej)					
2.	szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:			dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:		
3.	jednoskrzydłowe		słupek ruchomy	stałe szklenie	słupek stały	
4.	niezlicowany		zlicowany	drzwi balkonowe	drzwi wejściowe	
5.	otwierane do wewnątrz		otwierane na zewnątrz	widok konstrukcji od wewnątrz / lista załączników 1. 2. 3. uwagi:		
6.	okapnik wysoki (H55) w mm:					
	okapnik wąski (H35) w mm:					
7.	profil szklenia stałego (szary)		długość:			
8.	kolor okapnika:		biały			
	antracyt		jasny brąz			
	surowy		EV1			
9.	kolor zaślepek okapnika (przy wyborze okapnika - surowy):					
	biały	brąz	szary			antracyt
10.	profil magnetyczny w progu o podwyższonej dźwiękoszczelności do 46 dB					
11.	łącznie profilowany*		Profil nr:	Grubość stali:	ilość:	
	łącznie profilowany*		Profil nr:	Grubość stali:	ilość:	
12.	ryglowanie słupka ruchomego		Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm	
				PCW kwadrat 10,5 mm	pełny PCW (do nawiercenia)	
13.	profil maskujący skrzydła (drzwi otwierane na zewnątrz)			biały:	srebrna anoda EV1	
AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):						
14.	profil wyrównujący: Typ RA		ilość:	długość:		
15.	profil przejściowy EV1 o szerokości (od 85 do 200 mm):				długość:	
16.	profil drenażowy EV1		z rusztem ocynkowanym	z rusztem INOX	długość:	
			szerokość 120 mm	szerokość 170 mm		
17.	wycieraczka szczotkowa		wycieraczka gumowa	zbiornik ALU wycieraczki	Ilość:	
18.	inwestor:					
19.	architekt:					
20.	termin dostawy:					

Prosimy wypełnić i odesłać:
 e-mail: alumaster@alumaster.pl

pieczęć zlecniodawcy:

podpis:

* za dopłatą, załączyć rysunek DWG